

多目的ガラスボトル SGボトル



特長

- ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
- 白・茶の2種類に、容量50～1000mlの豊富なバリエーションで低価格。幅広い用途にお使い頂けます。
- 注ぎ時の液切れ良好。液切れリングは不要です。
- 茶瓶は外側のみ茶染めしてるため、硬質2級ガラス製の茶瓶と比べ耐熱性に優れ、溶出物も少なくなっています。
- 本体、キャップ、パッキンともにオートクレーフ滅菌可能。FDタイプのみ乾熱滅菌も可能です。

※オートクレーフにかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。

※滅菌を数回行うことによりパッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。

■SGボトル 白



容量 (ml)	外径 × 高さ (mm)	口内径 (mm)	ネジ規格	キャップタイプFD		キャップタイプPN	
				商品コード	価格 (円)	商品コード	価格 (円)
50	45 × 98	21	33	85-5001-3●	770	85-1300-3●	740
100	56.5 × 122	21	33	85-5002-3●	770	85-1301-3●	740
200	66.5 × 148	26	38	85-5003-3●	960	85-1302-3●	920
300	74.5 × 166	26	38	85-5004-3●	1,080	85-1303-3●	1,040
500	88 × 191	21	33	85-5005-3●	1,190	85-1308-3●	1,160
500	88 × 191	26	38	85-5006-3●	1,190	85-1306-3●	1,160
500	88 × 191	31.5	45	85-5007-3●	1,190	85-1304-3●	1,160
1000	102 × 240	21	33	85-5008-3●	2,200	85-1309-3●	2,170
1000	102 × 240	26	38	85-5009-3●	2,200	85-1307-3●	2,170
1000	102 × 240	31.5	45	85-5010-3●	2,200	85-1305-3●	2,170

※高さはキャップ無の数値です。

■SGボトル 茶



容量 (ml)	外径 × 高さ (mm)	口内径 (mm)	ネジ規格	キャップタイプFD		キャップタイプPN	
				商品コード	価格 (円)	商品コード	価格 (円)
50	45 × 98	21	33	85-5021-3●	1,670	85-1310-3●	1,640
100	56.5 × 122	21	33	85-5022-3●	1,670	85-1311-3●	1,640
200	66.5 × 148	26	38	85-5023-3●	1,950	85-1312-3●	1,910
300	74.5 × 166	26	38	85-5024-3●	2,190	85-1313-3●	2,150
500	88 × 191	21	33	85-5025-3●	2,550	85-1318-3●	2,520
500	88 × 191	26	38	85-5026-3●	2,550	85-1316-3●	2,520
500	88 × 191	31.5	45	85-5027-3●	2,550	85-1314-3●	2,520
1000	102 × 240	21	33	85-5028-3●	4,200	85-1319-3●	4,170
1000	102 × 240	26	38	85-5029-3●	4,200	85-1317-3●	4,170
1000	102 × 240	31.5	45	85-5030-3●	4,200	85-1315-3●	4,170

※高さはキャップ無の数値です。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。




白



茶



優れた透明性で
内部の確認も容易



約70cmの高さから
コンクリート面に3回落下後

■ETFEコーティング SGボトル

■瓶の外側にネオフロンETFEをコーティングしたSGボトルです。破損時のガラスの飛散を防止します。

■耐熱性にも優れており、オートクレーフ滅菌も可能。

■耐熱温度：瓶のみMax150℃。キャップ装着時は130℃以下でご使用下さい。

■膜厚：約100μm

■材質 キャップ：PPS、パッキン：クロロフレン/PTFEライナー



容量(ml)	外径×高さ(mm)	口内径(mm)	ネジ規格	白		茶	
				商品コード	価格(円)	商品コード	価格(円)
100	56.5×122	21	33	85-2301-4●	2,700	85-2311-4●	3,480
200	66.5×148	26	38	85-2302-4●	2,860	85-2312-4●	3,760
300	74.5×166	26	38	85-2303-4●	2,980	85-2313-4●	3,980
500	88×191	26	38	85-2304-4●	3,220	85-2314-4●	4,370
500	88×191	31.5	45	85-2305-4●	3,220	85-2315-4●	4,370
1000	102×240	26	38	85-2306-4●	4,100	85-2316-4●	5,960
1000	102×240	31.5	45	85-2307-4●	4,100	85-2317-4●	5,960

※高さはキャップ無の数値です。

■交換用キャップ

■パッキンにはシール性、耐薬品性に優れた材質を使用。クロロフレン/PTFEライナーパッキンとシリコン/PTFEライナーパッキンの2種類があります。

■キャップはフェノール樹脂製とPPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)製の2種類をご用意。

商品コード	規格	キャップ・パッキン材質	使用温度	価格(円)
85-1327-3●	FD-33	FDキャップ フェノールキャップ シリコン/PTFEライナーパッキン	Max180℃	250
85-1328-3●	FD-38			300
85-1329-3●	FD-45			400
85-1321-3●	PN-33	PNキャップ PPSキャップ クロロフレン/PTFEライナーパッキン	Max130℃	220
85-1322-3●	PN-38			260
85-1323-3●	PN-45			350
85-1324-3●	PD-33	PDキャップ PPSキャップ シリコン/PTFEライナーパッキン	Max180℃	270
85-1325-3●	PD-38			310
85-1326-3●	PD-45			400

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...