ドラフト

チャンバー

クリーン

ベンチ・

空気清浄機

薬品庫・

棚

カート・ワゴン

机・椅 子・ ロッカー

BC-48AK



鍵付冷蔵庫 REFRIGERATOR

特長

ペルチェ式冷蔵庫 FEF-15K

- ■日本製です。
- ■半導体ペルチェ素子を使用した静音タイプ。
- ■冷媒フロンを使わない電子冷却式なので環境に優しい製品。
- ■外装は、丈夫で清潔なステンレス(SUS430)製。

コンプレッサ式冷蔵庫 BC-48AK/ZR-70K

- ■内容積48Lのスマートなタイプと内容積70Lの大容量タイプからお選び頂けます。
- ■ノンフロン冷媒(R600a)採用。
- ■ドアポケットにも収能スペースがあります。

			7 1 3 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		IIIII III (I 37		
54-0524	6●	FEF-15K	W330×D354×H445	5 82,000			
54-0523	6●	BC-48AK	W450×D450×H510 70,000				
54-0525	6●	ZR-70K	W470×D450×H632 75,000		75,000		
型式		FEF-15K	BC-48AK ZR-70K				
冷却方式		ペルチェによる電子冷却式	コンプレッサ式				
温度設定		5°C±3	3℃%1 0℃~8℃%1				
右効内突结		₩15 I	冷蔵庫:約43L		冷蔵庫:約65L		

型式	FEF-15K	BC-48AK	ZR-70K	
冷却方式	ペルチェによる電子冷却式	コンプレッサ式		
温度設定	5°C±3	5℃±3℃※1		
有効内容積	約15L	冷蔵庫:約43L	冷蔵庫:約65L	
		製氷室:約5L	冷凍室:約5L	
内寸法	250×200×300	上段:380×360×266 ※2	上段:400×360×388 ※2	
W×D×H(mm)	250 × 200 × 300	下段:380×210×190	下段:400×210×190	
重量(kg)	約12	約16	約18	
消費電力(W)	60	67	68	
電源	AC100V 50/60Hz			
付属品	棚板2枚、鍵2個	棚板1枚、鍵2個	棚板2枚、鍵2個	

※1.室温25℃において。

※2.上段内寸法は製氷室含む。



BC-48AK 鍵部分 ZR-70K 鍵部分

整理ケース

デシケーター・ グローブ ボックス

ミニキューブ COOLER/FREEZER

特長

- ■地球温暖化を促さないノンフロン冷媒を使用。
- ■扉の開閉時に冷気もれを防ぎ、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式を採用(KX-1021HCは一部引出し式)。
- ■無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
- ■温度上昇警報、キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備(GX-823HC)。

型式	KX-1021HC	GX-823HC			
冷却性能	2~10°C	-28~-14°C			
冷媒	R-600a(HCノンフロン)				
外寸法(mm)	W550×D620×H630				
重量(kg)	約32	約33			
消費電力(W)	70/70	80/80			
電源	AC100V 50/60Hz 15A以上				







54-0449



9



GX-823HC







約69



130,000

