

# SANSYO 硝子槽オイルバス

硬質1級ガラス製 容器内部の観察性に優れています

背面に取外し可能な把手付  
転倒防止用に固定できます



スリムな  
温度調節器

ステンレス槽に比べ、耐薬品性に優れています

大きく見やすい  
温度表示



※ご使用の際は、ガラス槽部分に傷や欠けが無いかをご確認の上、取扱いには十分ご注意ください。

商品コード	区分	型式	温度範囲(°C)	価格(円)
44-1451	6●	SGO-120	(室温+5)~250	90,000
44-1452	6●	SGO-180	(室温+5)~200	95,000

型式	SGO-120	SGO-180
設定温度単位	0.1°C	
温度精度	±0.1~0.5°C(攪拌時)	
ヒータ	内径φ92mm 280W	内径φ132mm 400W
水槽サイズ(公差±2.5mm)	外径φ130×内径φ123×H83mm	外径φ180×内径φ172×H120mm
標準オイル量目安	約0.7L	約1.9L
外寸法(固定棒除く)	W208×D143×H130mm	W260×D193×H160mm
重量	1.5kg	2.2kg
温度調節器	デジタル表示設定 測温抵抗体PID制御 サイズ:W72×D96×H118mm	
安全装置	過電流ヒューズ、温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常、内部メモリ異常)	
電源	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 4A
付属品	本体固定棒(φ10×L100mm)、ステンレスすのこ、すのこ取出し棒	

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...