

防水pHメーター

pH METER



操作部



電極部

商品コード	型式	価格(円)
33-0901-4●	SPM55	19,800

特長

- 分解能0.01pH、精度±0.05pHと高性能。
- IP67の防水性。
- 簡単な電極交換が可能。
- 1点または2点でpH自動校正。
- 自動温度補償。
- オートパワーオフ機能付(約8分)。

【付属品】

標準液 (4.01/7.01pH) 20ml袋入、LR44ボタン型電池4個

※測定の際、電極先端を1cm以上試料に浸漬させて下さい。

仕様

測定項目	pH	温度
測定範囲(分解能)	0.00~14.00pH(0.01pH)	-5~60°C(0.1°C)
精度(at 25°C)	±0.05pH	±0.5°C
pH電極	ガラス複合電極 材質:ABS樹脂 サイズ:φ16.5×50mm	
pH校正	自動 1点または2点校正 (4.01/6.86/7.01/9.18/10.01pH)	
温度補償	自動 -5~60°C	
使用環境	-5~50°C	
外寸法・重量	φ38×200mm・100g	
電源	LR44ボタン型電池4個	

別売品

商品コード	型式	品名	価格(円)
33-0902-4●	Mi56P	pH電極(交換用)	10,000
33-0903-5●	M10004B	4.01pH標準液 20ml・25袋*	4,300
33-0904-5●	M10007B	7.01pH標準液 20ml・25袋*	4,300

*pH標準液の特長

- 20ml袋入ですので電極をそのまま浸漬させ、pH校正を行うことができます。ビーカー等の容器が不要ですのでどこでも簡単にpH校正が可能。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



pH標準液 20ml

株式会社 三商

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

東部営業部 TEL03(5820)7735

東京営業部 TEL03(3864)9491

札幌支店 TEL011(757)6688 筑波営業所 TEL029(851)7256

関東支店 TEL03(3896)2641 名古屋営業所 TEL052(562)4788

大阪支店 TEL06(6374)6290 広島営業所 TEL082(251)4777

福岡支店 TEL092(629)7191 東京物流センター TEL03(5691)7951

<http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...