

デジタル温度調節器 ST-110K/110P



ST-110K

特長

- PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。
- 電源は95～240Vのフリー電源。
- アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。



商品コード	型式	センサタイプ	価格(円)
44-2051-5●	ST-110K	K熱電対	37,800
44-2052-5●	ST-110P	測温抵抗体	37,800

型式	ST-110K	ST-110P
温度設定範囲	0～1200℃	-199.9～500.0℃
センサ感温部 使用温度範囲※	0～700℃	-19.9～100.0℃
温度精度	±0.5%FS±1digit	
センサ	φ3.2×L150mm リード線2m シース材質SUS304	
出力容量	MAX15A	
外寸法・重量	W140×D165×H100mm・約1.5kg	
電源	AC95～240V 50/60Hz	

※付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。

※スリーブ部は80℃以下になるように設置してください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...