

# デジタル温度調節器 SDT-03K/04P

**SDT-03K**

**SDT-04P**

**特長**

- \* 小型・軽量で壁掛型、卓上型どちらでも使用可能。
- \* 過電流保護の為、サーキットプロテクタ内蔵。
- \* センサ異常、測温ミスエラー表示、制御出力を止める機能を搭載。
- \* K熱電対仕様のSDT-03Kと測温抵抗体仕様のSDT-04Pをご用意。
- \* SDT-04Pはタイマー付の高機能タイプ。クイック設定で、多種類のタイマー操作が簡単に設定できます。
- \* 3Pプラグ電源コード対応。安心の日本製。



商品コード	区分	型式	センサ	設定温度範囲	価格(円)
44-0571	5●	SDT-03K	K熱電対	-50~+550℃	29,800
44-0572	5●	SDT-04P	測温抵抗体	0~+200℃	34,000

型式	SDT-03K	SDT-04P
温度精度	±(2℃+1digit)	±(0.9℃+1digit)
タイマー	0~59分59秒 or 0~99時間59分 (SDT-04Pのみ)	
スリーブサイズ	36mm	50mm
保護管仕様	φ3.2×L200mm シース型 SUS316	φ4×L200mm シールパイプ型 SUS316
リード線	ビニール被覆補償導線 2m	耐熱ビニールキャブタイヤー 2m
制御出力容量	AC100V MAX12A(抵抗負荷)	
使用環境条件	0~50℃、20~90%rh(結露なき事)	
外寸法・重量	W80×D45×H155mm・約600g	
電源	AC100V 50/60Hz	

※SDT-03Kはスリーブ部が90℃以下、SDT-04Pはスリーブ部が105℃以下になるように設置して下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

**株式会社 三商**

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

 URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...