



自動ガス採取装置 特別価格キャンペーン

キャンペーン期間

2025年12月15日～

2026年3月末



GSP-400FT



流量と吸引時間の見やすい同時表示。

酸化工チレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能。

防塵・防滴設計(IP54相当)で雨天でも安心してお使い頂けます。

バックアップ電源で停電時も連続吸引(3時間)が可能。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0250	8	GSP-400FT	118,000 → 90,900



GSP-500FT



安定した吸引力で、検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能。

自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始。

プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つまで登録可能です。

オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切替で、最大110時間使用可能。



キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3505	8	GSP-500FT	99,000 → 79,200

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

製品仕様は裏面をご覧下さい



自動ガス採取装置

GSP-400FT 製品仕様



設定モード	タイマーモード：設定時間で吸引停止、積算流量表示 定体積モード：設定体積で吸引停止、吸引時間表示
設定流量範囲	50～1000mL/min
定流量使用範囲	50mL/min : 0.0～37.0kPa 100mL/min : 0.0～36.0kPa 300mL/min : 0.0～33.0kPa 500mL/min : 0.0～29.0kPa 700mL/min : 0.0～24.0kPa 1000mL/min : 0.0～16.0kPa
積算流量精度	設定値に対して±5%以内（吸引時間5分以上、一定温湿度）
瞬時流量精度	100～1000mL/min : ±5%以内（指定校正時±3%）
外寸法・重量	W150×D75×H100mm（突起部除く）・約500g（電池含む）
電源	単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池4個 AC電源（ACアダプタ使用）
付属品	単3アルカリ乾電池4個、ACアダプタ、 防塵フィルター5枚、接続用チューブ

GSP-500FT 製品仕様

設定モード	タイマーモード：設定時間（1分～30時間）で自動停止 定体積モード：設定体積（0.01～900L）で自動停止
設定流量範囲	タイマーモード：50～500mL/min 定体積モード：10～500mL/min
定流量使用範囲	10～49mL/min : 0.0～5.0kPa 50mL/min : 0.0～40.0kPa 100mL/min : 0.0～37.0kPa 200mL/min : 0.0～30.0kPa 300mL/min : 0.0～23.0kPa 400mL/min : 0.0～16.0kPa 500mL/min : 0.0～10.0kPa
瞬時・積算流量精度	±5%
外寸法・重量	約W80×D40×H126mm・約280g（電池含む）
電源	単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2個 専用リチウムイオン充電池（オプション）
付属品	単3アルカリ乾電池2個、検知管アダプタ、 チップホルダ、防塵フィルター5枚

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…