

年度末特別価格キャンペーン

キャンペーン期間:2020年1月~3月末まで

対象商品を最大 20% OFF でご提供! この機会に是非お買い求め下さい!

腐食性溶媒の取扱に最適! 耐薬品性+防爆型ダイアフラムポンプ



フルテフロン

超長寿命

3年保証

特長

- 酸性ガス、有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応
- 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません
- TFM™PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより 爆発性・可燃性ガスの移送に対応可能
- ヨーロッパ防爆規格(ATEXⅡ2GⅡB+H2T3X)準拠
- 高いリークタイト性、低騒音運転、メンテナンスフリー
- メーカー3年保証(ユーザー登録必要)

最大20%0FF!

キャンペーン コード	区分	型式	排気速度 (L/min)	到達真空度 (hPa)	キャンペーン価格(円)
10-0227	5●	N810.3FT.18 (Ex)	10	8	177,000 → 159,300
10-0228	5●	N820.3FT.18 (Ex)	20	8	214,000 → 181,900
10-0229	5●	N840.3FT.18 (Ex)	34	8	307, 0 00 → 245,600

チューブポンプ、シリンジポンプの置き換えに 高精度・高耐久性・高耐薬品性のシムドスシリーズ



特長

- 耐食型ダイアフラムによる長寿命を実現
- 小型・軽量・低振動・静寂性
- 100%オイルフリー、コンタミフリー、メンテナンスフリー (消耗品除く)
- 高い流量精度 / 定量性
- 流量を較正できるキャリブレーション機能
- メーカー3年保証(ユーザー登録必要)

20%0FF!

キャンペーン コード	区分	型式	ポンプヘッド 材質	流量範囲	キャンペーン価格(円)
10-0203	6●	FEM1.02KT.18S	PP	0.03~20ml/min 極微量の滴下に最適	186,000 → 148,800
10-0204	6	FEM1.02TT.18S	PVDF		195,000 → 156,000
10-0205	6●	FEM1.02FT.18S	PTFE		318,000 → 254,400
10-0206	6●	FEM1.10KT.18S2	PP	1~100ml/min 溶媒、試薬の送液に	186,000 → 148,800
10-0207	6●	FEM1.10TT.18S2	PVDF		195,000 → 156,000
10-0208	6●	FEM1.10FT.18S2	PTFE		318,000 → 254,400

真空乾燥器、高沸点溶媒 (DMF,DMSO) に最適 高排気・高真空ポンプ N950.50KTE-W

- ✓ 油回転ポンプの下にオイルリークで油が滲んで汚い (汚れ・騒音・振動でラボ環境に適さない)
- ✓ 油交換が面倒。油とミストフィルターの交換に毎回コストがかかる
- ✓ 油の逆拡散により真空ホースとチャンバーにコンタミが発生している

(注記:製造メーカーがラボのお客様に市場調査を行った際のポンプの課題より)

100%オイルフリーを実現した高真空型ポンプです



特長

- 100%オイルフリーでクリーンな排気、コンタミフリー
- 高真空(200Pa)と高排気(55L/min)
- 耐薬品性に優れたPTFEコーティング ダイアフラム
- 高耐久性・メンテナンスフリー (消耗品除く)
- メーカー3年保証(ユーザー登録必要)

20%0FF!

キャンペーン コード	区分	型式	排気速度 (L/min)	到達真空度 (Pa)	キャンペーン価格(円)
10-0201	6	N950.50KTE-W	55	200	398 ,0 00 → 318,400

区 アル型真空ポンプ プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間:2020年1月~3月末まで

期間中に**溶媒回収型真空ポンプシステム**(SC920G/SC950) を購入すると……**小型真空ポンプ**(N86KT.18)を無料プレゼント!

型式: SC920G

三商コード:47-0477



到達真空度:2mbar 排気量 :20L/min

¥ **725,000**

型式: SC950

三商コード:47-0478



到達真空度:2mbar 排気量:50L/min

定価

¥850,000

溶媒回収型真空ポンプシステムの特長

- ●自動運転により突沸を防止しながらエバポレータの操作が可能
- ●ワイヤレスコントローラにより溶媒の暴露防止
- ●高沸点溶媒(DMF,DMSO)に対応
- ●酸・アルカリ・有機溶媒などの腐食性ガスにも対応

プレゼント製品(N86KT.18)特長

- ●真空ろ過(~1L)、アスピレーションに<u>最適</u>
- ●小型で高耐久・長寿命、高耐薬品性タイプ
- ●到達真空度:16kPa、許容加圧圧力:250kPa
- ●排気量: 5.5L/min 三商コード<u>: 47-0434</u>



株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41 TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736 札幌支店·筑波営業所·関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL: https://www.co-sansyo.co.jp

ご用命は...