

SIBATA 水分活性測定装置AW-1s 台数限定特別価格キャンペーン

AW-1の後継品AW-1sを通常価格の**7%OFF**の特別価格にてご提供！
キャンペーン期間：2025年2月21日～5月20日

水分活性測定装置AW-1s



- 小型・軽量で持ち運びに適した水分活性測定装置。
 - 粉体や液体の測定も可能。
 - スタビリティモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。
 - 1点～3点校正が可能。
 - 99測定分の測定値を本体に保存。
 - PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能。
- ※動作可能OS10、11

※センサーは別売です。
下記からお選び頂き、別途ご購入下さい。

静電容量型センサー付
試料容器使用例→



キャンペーンコード	区分	表示範囲 (aw)	キャンペーン価格(円)
10-0965	7●	0.001～1.000	64,800 → 60,260

AW-1s用センサー サンプルの種類や用途に合わせてお選び頂けます。(キャンペーン対象外)

電気抵抗型 …アルコール耐性が高い！

静電容量型 …広い範囲を精度良く測定



- 測定範囲：水分活性0.200～1.000aw
セル内/周囲温度0～80℃
周囲湿度10～95%rh
- 測定精度：±0.01aw※(周囲温度±0.2℃時)
※0.23～0.97aw/スタビリティモード、
校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の時。
- 付属品：試料容器20mL×5コ
センサー保護フィルターφ35×5枚



- 測定範囲：水分活性0～1.000aw
セル内/周囲温度：0～80℃
周囲湿度：10～95%rh
- 測定精度：±0.01aw※1(周囲温度±0.2℃時)
※0.12～0.97aw/スタビリティモード、
校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の時
- 付属品：試料容器20mL×5コ
センサー保護フィルターφ18×5枚

商品コード	区分	価格(円)
36-3962	8●	45,000

商品コード	区分	価格(円)
36-3963	8●	35,000

※詳しい仕様は、SAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) をご覧下さい。

※必ず、キャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

キャンペーン対象外ですが、多連式の水分活性測定装置も取り扱いがございます
多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH / 16CH



- 最大8検体/16検体を同時に測定可能です。
- PC専用ソフトウェアを使用して測定します。
- 複数センサーの同時校正ができます。
- 測定データはCSV形式でPCに自動で保存されます。
- オプションの飽和塩を併用するとセンサーの精度確認や校正などの日常点検ができます。

- 測定範囲：水分活性0～1.000aw
セル内/周囲温度0～80℃
周囲湿度10～95%rh
- 分解能：水分活性0.001aw
セル内/周囲温度0.1℃
周囲湿度0.1%rh
- 測定精度：±0.01aw※(周囲温度±0.2℃時)
※0.12～0.97aw/スタビリティモード、
校正後±0.1aw以内で、同じ測定条件の時

水分活性測定装置はこんなところに最適です！

- ・食品・医薬品・化粧品産業での新製品の開発
- ・試作品の確認や評価
- ・製造工程の品質管理
- ・原材料の品質管理や出荷前検査
- ・各種検査や教育 など



使用例
 ※PCは別途ご用意下さい

商品コード	区分	型式	最大測定検体数	価格(円)
36-3971	7	AW-Multi 8CH	8検体	550,000
36-3972	7	AW-Multi 16CH	16検体	1,050,000

※センサー付試料容器は静電容量型のみ使用可能です。電気抵抗型をご希望の方はご相談下さい。

※詳しい仕様は、SAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) をご覧下さい。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...