

お勧め汎用機器 年度末キャンペーン

キャンペーン期間
2019/1/7~3/29
年度末に向けてお勧め汎用機器をお得な特別価格にてご提供!!

小型遠心機 可変式



1000rpm単位で回転数の設定が可能。
 1~99分までのタイマー機能付。回転数とタイマーをデジタル表示。
 0.2・0.5mlチューブ用アダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ付属。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0360	7●	SCV12K	90,000 → 63,000

回転数：4000~12000rpm 最大遠心力：7245×g
 処理容量：1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
 外寸法・重量：W175×D195×H115mm・1.5kg
 電源：AC85~245V 50/60Hz 25W

ラボダンサー（試験管ミキサー）



直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。
 タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
 理想的な振動機構と抜群の安定感です。

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格(円)
10-0169	7●	SANSYO lab dancer	29,300 → 21,975

回転数：2800rpm（固定）
 外寸法・重量：φ100×H70mm・550g
 電源：AC100~240V 50/60Hz 0.01A
※在庫なくなり次第終了となります。

3Dシェーカー



20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管等の混合に最適。マットには突起が付いており、チューブをホールド。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-2510	7●	RH-24	46,000 → 36,800

回転数：20rpm（固定） 回転角度：20°（固定）
 目安チューブ本数：1.5ml×60本/3ml×30本/7ml×21本/15ml×17本
 耐荷重：800g
 外寸法・重量：W240×D170×H150mm・880g
 電源：AC100V 50/60Hz

硝子槽オイルバス



容器内部の観察性に優れたオイルバスです。
 過昇防止、自己診断機能を安全装置として付けています。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲(℃)	キャンペーン価格(円)
10-1533	7●	SGO-120	(室温+5)~250	90,000 → 72,000
10-1534	7●	SGO-180	(室温+5)~200	95,000 → 76,000

温度精度：±0.1~0.5℃（攪拌時）
 水槽サイズ（公差±2.5mm）：外径φ130×内径φ123×H83mm（SGO-120）
 ：外径φ180×内径φ172×H120mm（SGO-180）
 電源：AC100V 50/60Hz 3A（SGO-120）、4A（SGO-180）
 付属品：本体固定棒（φ10×L100mm）、ステンレスすのこ

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご注文をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



オプション品の攪拌棒、
マリン攪拌翼をセット!!
(定価5,800円相当)

攪拌機SSZシリーズ 攪拌棒・翼付セット

ドリルチャックタイプで攪拌棒をしっかり固定。本体背面にエアージャックを装備。サーマルプロテクタ、電流制限回路等の安全機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	回転数 (rpm)	キャンペーンセット価格 (円)
10-1521	6●	SSZ-10	50~3000	92,800
10-1522	6●	SSZ-11	20~1200	89,000
10-1523	6●	SSZ-12	10~600	89,000
10-1524	6●	SSZ-13	5~300	89,000

モータ：DCブラシレスモータ 出力35W
チャック締付範囲：φ1~10mmドリルチャック (SSZ-10のみφ1~8mm)
外寸法・重量：W130×D172×H173mm (突起部含む)・約2.5kg
電源：AC100V 50/60Hz 2A
付属品：クランプ1個、チャックハンドル1個



多連式マグネチックスターラー

回転数をデジタル表示。8個及び12個の連動型で同一条件での攪拌が可能。DCブラシレスモータ搭載で低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。

キャンペーンコード	区分	型式	攪拌点	キャンペーン価格 (円)
10-1544	7●	SDS-C8	8	100,000 → 80,000
10-1545	7●	SDS-C12	12	130,000 → 104,000

回転数：200~1200rpm 最大攪拌容量：400ml (H₂O)/点
外寸法・重量：W205×D480×H50mm・約4kg (SDS-C8)
W295×D480×H50mm・約5kg (SDS-C12)
電源：AC110V 50/60Hz
付属品：φ8×L45mm攪拌子8個 (SDS-C8)、12個 (SDS-C12)



低温インキュベーター

ペルチェとヒータによる送風循環方式。ノンフロンにより低振動を実現。オートスタート/ストップ、SVスタート、最大16ステップのプログラム運転が可能。安全装置として漏電ブレーカー、過昇防止器を搭載。鍵付で貴重なサンプル等の管理にも便利。



キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格 (円)
10-2431	7●	SIC-10	0~60℃ (at室温23℃)	199,000 → 159,200

温度精度：±0.06℃ (at20℃、無負荷時) 温度分布：±0.2℃ (at20℃、無負荷時)
タイマー：1分~99時間59分 棚板：ピッチ50mm・5段、耐荷重約10kg/枚
内寸法・容量：W290×D220×H250mm・18L
外寸法・重量：W390×D430×H512mm・21.5kg
電源：AC100V 50/60Hz 4.5A (ブレーカー容量10A)
付属品：棚板2枚、鍵2個、水受けトレイ



送風定温乾燥器

定値運転、オートスタート/ストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。漏電ブレーカー、自動温度過昇防止、液圧式独立過昇防止器等を装備。スリムでコンパクト、省スペースの送風循環式。



キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格 (円)
10-1565	7●	SFD55	(室温+10)~210℃	193,000 → 154,400

温度調節精度：±1℃ (at210℃) 温度分布精度：±4℃ (at210℃)
タイマー：0~999.9時間 棚段数・ピッチ：9段・50mm
内寸法・容量：W300×D350×H530mm・約55L
外寸法・重量：W380×D440×H875mm・約35kg
電源：AC100V 50/60Hz 8.5A
付属品：棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



融点測定器

昇温・融点測定・冷却までの一連の温度変化をデジタル制御。
温度上昇速度を任意に変更可能。測定値を2点メモリ可能。
カバーガラス仕様で操作が簡単。毛细管を使用するより手間とコストを抑えられます。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲	キャンペーン価格(円)
10-1543	7●	SMP-500	+40~+300℃ (室温25℃時)	230,000 → 184,000

分解能：0.1℃ 測定精度：約±0.3℃ (at100℃)
温度上昇速度設定：1℃/分～10℃/分 0.1℃刻み
外寸法・重量：約W195×D130×H80mm (足ゴム含む) ・約1.4kg
電源：AC100V 50/60Hz 付属品：カバーガラス18×18mm 100枚



デジタル真空計

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計。
水銀U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能があり代替品として最適。
耐食型は腐食性ガスにも対応 (SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。

キャンペーンコード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	キャンペーン価格(円)
10-2001	7●	SVG-104	シリコン	BS	95,000 → 76,000
10-2002	7●	SVG-104 (耐食型)	SUS316L	SUS304	115,000 → 92,000

測定範囲：0.1～101.3kPa 分解能：0.1kPa 測定精度：±0.3%FS±1digit
圧力ポート：φ11mmホースニッブル(取外すとRc1/4)
外寸法・重量：W90×D100×H60mm (突起部含まず) ・約550g (耐食型は約640g)
電源：AC100～240VまたはUSBモバイル電源
付属品：ACアダプタ、試験成績書、検査合格表・保証書

冷却水循環装置

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズで場所を取りません。
アスピレーターとエバポレーター等1台ずつに接続可能。
漏電・過電流ブレーカー、温度調節器自己診断機能等の充実した安全機能を搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-3103	8●	SCA-12	-20~+30℃ (ヒータ無し)	185,000 → 148,000

温度調節精度：±2℃ (-20～0℃設定時)、±1℃ (0～20℃設定時)
外部循環能力 (50/60Hz)：最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m
外部循環ノズル：ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
外寸法・重量：W205×D405×H545mm ・約28kg
電源：AC100V 50/60Hz 8A



高性能型純水製造装置

クリアランス大特価!!

TOC値を低減したJIS K 0557 A4準拠の高性能タイプ。
水質維持に必要な各種フィルター類の交換時期をお知らせ。
給水・排水は左右どちらにあって設置可能。
前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジはワンタッチ式で交換作業が簡単。

キャンペーンコード	区分	型式	採取方式	キャンペーン価格(円)
10-0270	8●	SWG203	イオン交換→蒸留	430,000 → 280,000
10-0271	8●	SWG250B	イオン交換→蒸留→ろ過	498,000 → 299,000

蒸留水・イオン交換水採取量：約1L/min (SWG203)、約0.5～1L/min (SWG250B)
水質表示：導電率5段階LED表示 (SWG203)、導電率or比抵抗デジタル表示 (SWG250B)
外寸法 (突起部除く) ・重量：W600×D575×H780mm ・約48kg (SWG203)
W600×D660×H780mm ・約55kg (SWG250B)
付属品：給水/排水ホース、接続ホースアッセンブリ、缶石洗浄剤、前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジ
※在庫無くなり次第終了となります。

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。
※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

デジタル標準温度計



高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計。
データホールド機能、最高/最低値メモリ機能を搭載。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1541	7●	SST-100PT	70,000 → 52,500

測定範囲：-200～+400℃
 分解能：0.01℃（-199.99～+199.99℃）、0.1℃（-200.0～+850.0℃）
 本体精度：±（0.1%+0.2℃）
 センサ精度：±{0.15+（0.002×T）}℃（Tは温度測定値）
 電源：006P（9V）電池1個
 外寸法・重量：W72×D32×H180mm・285g
 センサ：感温部パイプφ3.2×150mm、全長250mm、コード長：1m
 付属品：センサブロープ、キャリングケース

デジタル温湿度計 ハイグロサーモ®

クリアランス特価!!



SHT-200-D

SHT-200-S

SHT-200-F

静電容量センサを採用し、低温からの測定が可能。
露点・湿球温度演算表示可能。湿度センサに水分が吸着するとセンサを約10℃加熱してリフレッシュ。

キャンペーンコード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン価格(円)
10-1640	7●	SHT-200-D	直結	24,800 → 19,840
10-1641	7●	SHT-200-S	標準	29,800 → 23,840
10-1642	7●	SHT-200-F	フレキパイプ	29,800 → 23,840

測定範囲：温度-10～+60℃ 湿度2～95%rh
 分解能：温度0.1℃ 湿度0.1%rh
 測定精度：温度±0.5℃（at+10～+40℃）、±1.0℃（左記以外）
 湿度±3.0%rh（at30～80%rh）、±5.0%rh（左記以外）
 外寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g（電池含む）
 電源：単4アルカリ乾電池2個
 付属品：センサ、ビニールカバー、ネクストラップ、単4アルカリ乾電池
 ※在庫無くなり次第終了となります。

IN-OUTデジタル防滴温度計



2ヶ所の温度を同時に測定。本体は防滴（IPX4）、外部センサは完全防水（IPX7）。外部と本体の最高/最低温度&日時を自動記録。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1635	6●	AP-09W	3,000 → 2,100

測定範囲：内部-10.0～+50.0℃ 外部-20.0～+70.0℃
 分解能：0.1℃
 測定精度：内部±1.0℃（0.0～+40.0℃）、±2.0℃（左記以外）
 外部±1.0℃（-5.0～+45.0℃）、±2.0℃（左記以外）
 外寸法・重量：W80×D19×H122mm・約115g（電池・外部センサ含む）
 電源：単4乾電池1個

防水pH計



IP57準拠の防水型で水周りでの使用も安心。自動温度補償機能搭載。センサ交換可能。持ち運びに便利なポケットサイズ。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-4065	7●	PH-6011A	12,900 → 9,675

測定範囲：0.00～14.00 pH 分解能：0.01pH 測定精度：±0.1pH
 校正：手動2点校正（pH4/7）
 外寸法・重量：約φ37.5×H170mm・約87g（電池含む）
 電源：CR2032リチウム電池2個
 付属品：校正標準液（pH4、7）、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...