

# 定温乾燥器 DRYING OVEN



SDN27P



SDW27P

## 特長

- ♪ベーシックな自然対流式で低価格を実現。安心の日本製です。
- ♪窓無と窓付の2タイプをご用意。容量も2種類のラインナップ。
- ♪窓付は2層強化ガラス採用。庫内観察が容易に行えます。
- ♪過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器（ダイヤルサーモ式）、自己診断機能（自動過昇防止機能）の安全装置により万一のトラブル時も安心です。
- ♪耐震用固定金具標準付属。オプションにて積み重ね台もご用意しております。



👉 定值運転・オートスタート・オートストップ・  
SVスタート運転に加え、  
最大16ステップのプログラム運転が可能

👉 それぞれの運転モードボタンを押すだけの簡単操作で  
より扱いやすくなりました

👉 各モードで前回使用時の設定温度・設定時間は  
記憶されてますので再度設定する必要はありません

## ♪商品ラインナップ♪

商品コード	型式	容量(L)	価格(円)
46-1675-5●	SDN27P(窓無)	約27	90,000
46-1676-5●	SDW27P(窓付)	約27	110,000
46-1671-5●	SDN70P(窓無)	約74	110,000
46-1672-5●	SDW70P(窓付)	約74	128,000

## ♪仕様♪

型式	SDN27P(窓無) SDW27P(窓付)	SDN70P(窓無) SDW70P(窓付)
温度範囲	窓無:(室温+5°C)~300°C 窓付:(室温+5°C)~260°C	
温度精度(無負荷時)	窓無:±1°C(at300°C) 窓付:±1°C(at260°C)	
温度分布(無負荷時)	窓無:±10°C(at300°C) 窓付:±10°C(at260°C)	
最高温度到達時間		約60分(無負荷時)
ヒータ	鉄-クロムワイヤーヒータ 0.7kW	鉄-クロムワイヤーヒータ 1.2kW
タイマー機能	オートスタート・オートストップ・SVスタート 1分~99時間59分	
プログラム機能		最大16ステップ
内槽／外装材質	ステンレス／電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装	
内寸法(mm)	W300×D310×H300	W450×D410×H400
外寸法(mm)	W400×D472×H597	W550×D540×H710
重量(kg)	約23.5	約38
棚ピッチ・段数	35mmピッチ・6段	35mmピッチ・9段
電源	AC100V 50/60Hz 7A	AC100V 50/60Hz 12A
付属品	ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本 (等分耐荷重15kg/枚)	

## ♪オプション♪

商品コード	品名	価格(円)
46-0677-6●	SDN／SDW27P用棚板セット	6,600
46-0673-6●	SDN／SDW70P用棚板セット	13,600
46-0678-6●	SDN／SDW27P用積み重ね台 ※	30,000
46-0674-6●	SDN／SDW70P用積み重ね台 ※	32,000

※積み重ね台は送料がかかりますのでご了承下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>