

◎ SANSYO 標準デジタル白金温度計 サンピーティ- THERMOMETER



- 高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。
- 表示分解能0.01℃ (at -99.99~199.99℃)。
- 日本製で修理、校正等も安心。
- 本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。
- オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
- トレーサビリティ書類一式(校正試験成績書・トレーサビリティ体系図・トレーサビリティ証明書)を付属したお得なセット品もあります。
- JCSS校正対応可能(校正結果と校正証明書が付属)。
- 応答性の早いセンサ(PTP-15023)等オプションセンサをご用意。



操作部

商品コード	区分	型式	価格(円)
63-3204	4●	SPT-800PT(本体のみ)	34,000
63-3205	4●	SPT-800PT(本体+センサ付セット)	50,000
63-3206	4	SPT-800PT(本体+センサ+トレサ付セット)	73,000
63-3207	4	トレーサビリティ書類一式	24,000
63-3215	4	SPT-800PT(本体+センサ+JCSS校正書類付セット)	90,000
63-3216	4	JCSS校正書類一式	41,000

※付属センサ：PTP-150

※トレーサビリティ、JCSSの校正ポイントは0℃、100℃、200℃となります。

※JCSS校正書類には、国家標準とのトレーサビリティが確保されていると認められるため、トレーサビリティ体系図が付属しません。必要な場合は別途料金となります。

※センサ検知部の形状は特注可能です。お問合せ下さい。

本体仕様

表示範囲	-99.9~850.0℃
分解能	0.01℃ (-99.99~199.99℃) 0.1℃ (200.0~850.0℃)
測定精度	±(0.1%+0.05)℃
電源	単4アルカリ乾電池2個
外寸法・重量	W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)

■ オプションセンサ

商品コード	区分	型式	仕様	測定範囲	規格	検知部サイズ	価格(円)
63-3208	4●	PTP-150	標準タイプ	-99.99~+400.0℃	Pt100(classA,4線式)	φ3.2×L150mm	16,000
63-3214	4●	PTP-150SLE	スリーブタイプ	-99.99~+300.0℃	Pt100(classA,4線式)	φ3.2×L150mm	13,000
63-3209	4●	PTP-250	検知部250mmタイプ	-99.99~+400.0℃	Pt100(classA,4線式)	φ3.2×L250mm	18,000
63-3210	4●	PTP-400	検知部400mmタイプ	-99.99~+400.0℃	Pt100(classA,4線式)	φ3.2×L400mm	20,000
63-3211	4●	PTP-15023	高速応答タイプ	-99.99~+400.0℃	Pt100(classA,4線式)	φ2.3×L150mm	18,000
63-3212	4●	PTP-HT400	高温測定タイプ	0~+750℃	Pt100(classB,4線式)	φ4.8×L400mm	40,000
63-3213	4●	PTP-HT1000	高温測定タイプ	0~+750℃	Pt100(classB,4線式)	φ4.8×L1000mm	50,000