



HG(ハイグレード)タイプ

NMRサンプルチューブ

日本製

- 外径はセンタレス研磨により外径 $4.965^{+0.005}_{-0.010}$ mmと超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきっちと収まります。
- 材料のDURAN管(JISクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ないです。

HG(ハイグレード)タイプ

- 内径は真空成型で高精度に仕上げられています。
- 真直度 $25\mu\text{m}$ で分解能調整がスムーズにできます。肉ムラ: $40\mu\text{m}$

商品コード	区分	全長(mm)	外径(mm)	内径(mm)	入数(本)	価格(円)
83-2301	5●	180	$\phi 4.965^{+0.005}_{-0.010}$	$\phi 4.220^{+0.01}_{-0}$	10	12,000

EG(エコノミーグレード)タイプ

- 上部を口焼していて丈夫です。
- 真直度は $30\mu\text{m}$ でスピニングサイドバンドが出る心配はありません。

商品コード	区分	全長(mm)	外径(mm)	内径(mm)	入数(本)	価格(円)
83-2302	5●	180	$\phi 4.965^{+0.005}_{-0.010}$	$\phi 4.220 \pm 0.10$	10	5,200

キャップ

商品コード	区分	材質	カラー	入数(本)	価格(円)
83-2303	5●	PP	黄	10	1,200
83-2304	5●	PP	緑	10	1,200
83-2305	5●	PP	赤	10	1,200
83-2306	5●	PTFE	白	10	11,200

