

オススメ



SIB-35

# SANSYO 小型インキュベーター INCUBATOR

## 特長

- マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。
- タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。
- 温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズ(84℃)が付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。
- 扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。
- ケーブル孔(φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。



商品コード	区分	型式	価格(円)
41-0319	5●	SIB-35	59,800
41-2430	5●	SIB-35CP(タイマー機能付)	69,800

方式	自然対流式
温度範囲	(室温+5) ~ 60℃
温度精度	±0.5℃ (at37℃、無負荷時)
温度分布	±1.5℃ (at37℃、無負荷時)
ヒータ	シリコンコードヒータ 100W
タイマー機能	1分~99時間59分(SIB-35CPのみ)
プログラム機能	最大16ステップ(SIB-35CPのみ)
有効内寸法・容量	W330×D300×H360mm・約35L
外寸法・重量	W412×D374(376)×H515(545)mm・約17kg
観察窓	3tガラス2重方式 W180×H280mm
材質	内槽:ステンレス 外装:ボンダー鋼板・メラミン焼付塗装
電源	AC100V 50/60Hz 1A
付属品	棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚

※外寸法( )内はSIB-35CPの寸法となります。

## ■オプション

商品コード	区分	品名	価格(円)
41-0320	6●	棚板(ステンレス)	4,400

オススメ



SIB-35CP



SIB-35操作パネル



SIB-35CP操作パネル



SIB-35扉開時

※運転中は底面も熱くなりますので直接試料を置かず、下段に棚板を設置して下さい。