

## 特長

- 高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
- 波長域190~2000nmの遠紫外域から近赤外域まで使用できます。
- 個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
- 板厚: 1.25mm
- 別注サイズ製作できます。



### 標準2面透明セル

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mL)	価格(円)
83-1981	5	1×10×45	0.35	11,000
83-1982	5	2×10×45	0.7	11,000
83-1983	5	3×10×45	1.0	11,000
83-1984	5	4×10×45	1.4	9,800
83-1985	5	5×10×45	1.7	9,800
83-1986	5●	10×10×45	3.5	6,800
83-1987	5	20×10×45	7.0	13,000
83-1988	5●	50×10×45	17.5	15,200
83-1989	5●	100×10×45	35	22,000

### 標準2面透明マッチングセル



商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	規格	価格(円)
83-1991	5●	10×10×45	2個組	13,000
83-1992	5●	10×10×45	4個組	24,000

マッチング偏差1%以内

### マイクロセル2面透明

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mL)	価格(円)
83-1995	5●	10×2×45	0.7	16,400
83-1996	5●	10×4×45	1.4	15,600

### PTFE栓付セル

商品コード	区分	規格	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mL)	価格(円)
83-2001	5●	2面透明	10×10×45	3.5	14,000
83-2002	5	全面透明	10×10×45	3.5	18,000

※高さは栓をのぞく

### 蛍光光度計用全面透明セル

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mL)	価格(円)
83-2011	5	1×10×45	0.35	14,000
83-2012	5	2×10×45	0.7	14,000
83-2013	5	3×10×45	1.0	14,000
83-2014	5	5×10×45	1.7	12,800
83-2015	5●	10×10×45	3.5	11,000
83-2016	5	20×10×45	7.0	15,800
83-2017	5	50×10×45	17.5	18,000

### スクリューキャップ付セル

商品コード	区分	規格	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mL)	価格(円)
83-2031	5●	2面透明	10×10×58	3.5	22,000
83-2032	5●	全面透明	10×10×58	3.5	26,000

※高さはキャップ含む

キャップ材質: フェノール樹脂 セパタム: シリコン

### 標準セル(10×10)用PTFEフタ

商品コード	区分	サイズ(mm)	価格(円)
83-2035	5●	12.5×12.5×4	900

