

多連式マグネチックスターラー




- ◆ 回転数をデジタル表示。無段階で速度が調整できます。
- ◆ 8個及び12個連動型。同一条件での攪拌が可能です。
- ◆ ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタート。
- ◆ 耐久性に優れたDCブラシレスモータ搭載、長寿命。
- ◆ 低速から高速まで安定した回転が行えます。
- ◆ ステンレス製の天板はシリコンコートされており、容器が滑りにくく、耐食性にも優れています。



Magnetic Stirrer



SDS-C8



SDS-C12

《操作部》

RUN ランプ

設定した速度に到達するまで点滅、安定したら点灯します

速度調整つまみ&スタート/ストップボタン

回転数を設定後、つまみを押しすと回転スタート
再度押しすと回転がストップします
運転中の速度変更も可能です



★注意事項★

最初から高速回転数の設定をすると溶液が飛び散る場合があります。
溶液の液面等、攪拌具合を確認しながら速度を徐々にあげてください。

商品コード	区分	型式	攪拌点	価格(円)
45-1871	5●	SDS-C8	8個	100,000
45-1872	5●	SDS-C12	12個	130,000

型式	SDS-C8	SDS-C12
回転数	200~1200rpm	
最大攪拌容量	400ml(H ₂ O)/点	
モータ	DCブラシレスモータ 20W	
天板サイズ(mm)	W205 × D400	W295 × D400
外寸法(mm)	W205 × D480 × H50	W295 × D480 × H50
重量(kg)	約4	約5
電源	AC110V 50/60Hz 3Pプラグ付電源コード約1.5m	
付属品	φ8 × L45mm攪拌子8個	φ8 × L45mm攪拌子12個

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...