


SANSYO マルチサーマルユニット

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ
冷凍機を搭載

高性能DCコンプレッサ採用

安全装置として過電流ヒューズ、
ブザーで知らせるフロート式水位
センサの空焚き防止機能付

恒温ユニット上部に
把手付
移動も容易に行えます



縦型水中ポンプの噴流攪拌
により温度ムラを抑えた
高精度な恒温機能



△▽キーで設定温度を
上下するだけの簡単操作

商品コード	区分	型式	価格(円)
44-2324	6●	SMU-63C	223,000

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

使用温度範囲	-3~60°C (設定-5~65°C)
温度設定最小単位	0.1°C
温度精度	±0.1~0.2°C (負荷により変動)
温度制御	PID制御
槽内攪拌方式	縦型水中ポンプ噴流攪拌
ヒータ	SUSスパイラルシースヒータ 500W
冷却方式	密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動
冷却能力	約180W (設定温度25°C時)
冷媒	R-134a 50g GWP1430
水槽寸法・材質	外寸法: 約W525×D340×H210mm 内寸法: 約W450×D305×H175mm PE製
恒温ユニット寸法・重量	W147×D285×H326mm・約7.2kg
電源	AC100V 50/60Hz 7A 電源コード: 約2m
使用環境	温度: 約15~30°C 湿度: 85%rh以内 結露しないこと

※テスト運転環境下での数値です。温度が極端に変わりやすい場所での使用時は、性能を十分に発揮する事が出来ません。

※7°C以下の低温設定での冷却運転は、必ず不凍液(エチレングリコール等)をご使用下さい。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...