

SANSYO オイルバス用スターラー



使用例



落下防止
ストッパー付属



特長

- ◆断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。強力なフェライト磁石を使用しています。
- ◆設置したオイルバスの落下防止に、ストッパーが付属。バスの大きさに合わせてφ130、φ140、φ180mmの位置に取付けが可能。
- ◆本体背面に外部出力コンセント(5A)付。
- ◆別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の攪拌も行えます。

商品コード	区分	型式	品名・規格	価格(円)
45-1757	6●	SAS-400	オイルバス用スターラー	37,500
45-0030	7	SP-400	ポールセット φ10×L400mm	8,000
攪拌容量	100ml～5L(水、ビーカーで付属の攪拌子使用の場合)			
回転数	約300～1500rpm(水の場合)			
断熱台	W197×D194mm SUS304			
モータ	ACくまとりモータ 電圧制御・電磁ブレーキ併用			
外寸法・重量	W202×D229×H104mm・3.2kg			
電源	AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)			
使用環境	温度:5～35℃ 湿度:80%rh以内			
付属品	断熱台(取付済)、50mm攪拌子1個、落下防止ストッパー4個			

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...