



SVG-104 (耐食型)

背面



コンパクトな
手の平サイズ

測定範囲	0.1~101.3kPa
測定圧力・耐過負荷	絶対圧・0.3MPa
表示分解能	0.1kPa
測定精度	±0.3%FS±1digit
温度特性	±0.1%FS/°C
表示周期	100ms
外寸法	W90×D100×H60mm(突起部含まず)
重量	約550g(耐食型は約640g)

○ SANSYO デジタル真空計 VACUUM GAUGE

- 半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。
- シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。
- 水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。
- 耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。
- レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータを取りながら計測することができます(専用ソフト別売)。
- 裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。



商品コード	区分	型式	受圧素子材質	圧力ポート材質	価格(円)
47-2001	6●	SVG-104	シリコン	BS	95,000
47-2002	6●	SVG-104(耐食型)	SUS316L	SUS304	115,000

レコーダ出力	0~100kPa において0~1VDC出力
通信出力	USB-2.0(Micro USB-B)
使用周囲温度	0~50°C(但しACアダプタは40°C迄)
使用周囲湿度	90%rh以下(結露しないこと)
電源	AC100~240V またはUSBモバイル電源
圧力ポート	φ11mmホースニッブル(取外すとRc1/4)
付属品	ACアダプタ、試験成績書、 検査合格表・保証書