

## 特長

- 高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
- 波長域190~2000nmの遠紫外域から近赤外域まで使用できます。
- 個別に透過率データ(プランク測定値)が添付されています。
- 板厚:1.25mm
- 別注サイズ製作できます。



## ■標準2面透明セル

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mℓ)	価格(円)
83-1981	6●	1×10×45	0.35	15,750
83-1982	6	2×10×45	0.7	15,750
83-1983	6●	3×10×45	1.0	15,750
83-1984	6	4×10×45	1.4	14,000
83-1985	6	5×10×45	1.7	13,500
83-1986	6●	10×10×45	3.5	13,500
83-1987	6	20×10×45	7.0	22,500
83-1988	6●	50×10×45	17.5	37,000
83-1989	6	100×10×45	35	53,500

## ■標準2面透明マッチングセル

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	規格	価格(円)
83-1991	6●	10×10×45	2個組	25,700
83-1992	6●	10×10×45	4個組	50,000

マッチング偏差1%以内

## ■マイクロセル2面透明

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mℓ)	価格(円)
83-1995	6	10×2×45	0.7	31,900
83-1996	6●	10×4×45	1.4	31,900

## ■PTFE栓付セル

商品コード	区分	規格	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mℓ)	価格(円)
83-2001	6●	2面透明	10×10×45	3.5	24,700
83-2002	6●	全面透明	10×10×45	3.5	38,200

※高さは栓をのぞく

## ■蛍光光度計用全面透明セル

商品コード	区分	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mℓ)	価格(円)
83-2011	6	1×10×45	0.35	32,900
83-2012	6	2×10×45	0.7	32,900
83-2013	6	3×10×45	1.0	31,000
83-2014	6●	5×10×45	1.7	26,900
83-2015	6●	10×10×45	3.5	26,900
83-2016	6	20×10×45	7.0	33,200
83-2017	6●	50×10×45	17.5	44,200

## ■スクリューキャップ付セル

商品コード	区分	規格	光路長×光路幅×高さ(mm)	容量(mℓ)	価格(円)
83-2031	6●	2面透明	10×10×58	3.5	35,000
83-2032	6●	全面透明	10×10×58	3.5	41,500

※高さはキャップ含む

キャップ材質: フェノール樹脂 セプタム:シリコン

## ■標準セル(10×10)用PTFEフタ

商品コード	区分	サイズ(mm)	価格(円)
83-2035	6●	12.5×12.5×4	2,200

