

ミニ温度ロガー (1ch) testo 174T

直近の測定値をディスプレイに表示 (1分間隔)

大きく見やすいディスプレイ

PCソフトウェアで測定データの解析と、レポートの作成が可能

保護等級 IP65 (防塵・防水対応)

メモリ容量は16,000データ

EN 12830の認証済みでHACCPで求められる温度測定に対応可能



ミニ温度ロガー testo 174T は、軽量35g&小さなサイズであるため、輸送中の温度モニタリングに最適です。コンテナや冷蔵庫の温度マッピングにもご使用いただけます。専用のソフトウェア ComSoft Basic 上で測定プログラムと、データの解析が簡単に行なえます。CSV/PDFでの出力が可能で、後のデータ処理も簡単に行なえます。本ソフトウェアはWebで無料ダウンロードできます。

内蔵のNTCプローブは測定範囲が-30°Cであり、冷蔵・冷凍の両用途に対応しています。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 174T

ミニ温度ロガー testo 174T (1ch)

同梱品: 壁掛けホルダー、電池 (CR 2032
リチウム電池 2個)、取扱説明書、出荷検査書



型番: 0572 1560

testo 174T セット

専用USBインタフェースアダプタ付

セット同梱品: testo 174T ミニ温度ロガー
(1ch)、壁掛け用ブラケット、電池 (CR 2032
リチウム電池 2個)、取扱説明書、出荷検査書



型番: 0572 0561

センサタイプ	NTC
測定範囲	-30~+70°C
精度 ±1 digit	±0.5°C (-30~+70°C)
分解能	0.1°C

一般テクニカルデータ

チャンネル	内蔵×1
バッテリー種類	リチウム電池×2 (CR2032)
バッテリー寿命	500日 (15分間隔、+25°C時)
動作温度	-30~+70°C
保管温度	-40~+70°C
寸法	60×38×18.5mm
質量	35g
認証	EN 12830
保護等級	IP65
記録間隔	1分~24時間
内蔵メモリ	16,000データ

アクセサリ	型番
testo 174T/H用 USBインタフェースアダプタ	0572 0500
リチウム電池×1 (CR2032) (2個必要/台)	0515 5028
専用ソフトウェアComSoft Basic (CD版) (オンラインで無料ダウンロードが可能です。CD版が必要なお客様向けのパッケージです。)	0572 0580
ComSoft Professional	0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11	0554 1705
ISO 校正証明書 温度 校正ポイント (-18 / 0 / +40°C)	0520 0153

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。