

スマートプローブ 温湿度計

testo 605i

スマートフォン/タブレット専用
スマートプローブシリーズ

湿度/温度のワイヤレス測定

露点と湿球温度の自動演算

専用アプリから測定データをメール送信

コンパクトデザインで持ち運び簡単



Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
ダウンロード無料



testo 605i は、室内やダクト内の温湿度の測定と、露点や湿球温度の演算ができる温湿度センサ内蔵のスマートプローブです。


測定値は、専用アプリによりスマートフォンやタブレットに表示されます。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 605i

同梱品：本体、ストラップ、ダクトホルダー、乾電池、出荷検査書

型番：0560 1605



testo Smart Probes App

スマートプローブの接続や操作は、スマートフォン/タブレット対応の専用アプリから行います。アプリは、Google Play (Android) およびApp Store (iOS) からダウンロードしてください。

センサ	静電容量式 (湿度)
測定範囲	0~100%rh
精度 ±1 digit	± (1.8%rh+測定値の3%) (5~80%rh, 25℃時)
分解能	0.1%RH

センサ	NTCサーミスタ (温度)
測定範囲	-20~+60℃
精度 ±1 digit	±0.8℃ (-20~0℃) ±0.5℃ (0~+60℃)
分解能	0.1℃

一般テクニカルデータ

システム要件	iOS 8.3 / Android 4.3 以上 Bluetooth 4.0
保管温度	-20~+60℃
動作温度	-20~+50℃
バッテリー	単4乾電池×3
バッテリー寿命	約150時間
外形寸法	243×30×24mm プローブシャフト 100mm

アクセサリ	型番
testo スマートケース (VAC用) 405i、410i、605i、805i、905i 各1本収納 270×190×60mm ※ スマートプローブはついていません	0516 0260
校正 (湿度) 指定ポイント 11.3 / 75.3%RH	お問い合わせください
校正 (湿度) 任意ポイント 10~90%rh	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。